

Ydeevnedeklaration (DoP)

UniQ35-CPR-2026/04/02-V1

Produkt

1. Identifikation	UniQ 35 black insert 4 side frame
2. Anvendelse	Rumopvarmer i beboelsesbygninger
Produkttype	Rumopvarmer, brænde
Ovnstype	Type BF

Producent

3. Navn	Varde Ovne A/S
Adresse	Haderslevvej 36, 6000 Kolding DK

Certifikat

4. Kontrol iht. AVCP	System 3
5. Harmoniseret teknisk standard	Danish Technological Institute, NB: 1235 Testrapport: 1235-CPRELAB-2436 EN 16529

6. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydelse		Harmoniseret teknisk standard
Bæreevne	120	kg	EN 16529
Minimum afstand til brændbart	d _B	350 mm	
	d _F	350 mm	
	d _C	750 mm	
	d _R	350 mm	
	d _S	250 mm	
	d _L	0 mm	
	d _p	850 mm	
	s	NPD mm	
Emissioner ved nominel ydelse	CO	1331 mg/Nm ³	
	NO _x	106 mg/Nm ³	
	OGC	100 mg/Nm ³	
	PM	21 mg/Nm ³	
Røggastemperatur	318	°C	
Minimum røgtræk	12	PA	
Røggasmasseflow	4,9	g/s	
Røggastemperatur – dellast	NPD	°C	
Minimum røgtræk – dellast	NPD	PA	
Røggasmasseflow – dellast	NPD	g/s	
Skorstensbetegnelse	Pass		
Rumvarmeeffekt	4,6	kW	
Vandvarmeeffekt	NPD		
Virkingsgrad	78	%	
Årsvirkningsgrad	68	%	
Energieffektivitet	103 A		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD		

7. Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og
på dennes vegne af:

Langeskov, Danmark
09.11.2025



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S



Leistungserklärung (DoP)

UniQ35-CPR-2026/04/02-V1

Produkt

1. Identifizierung	UniQ 35 black insert 4 side frame
2. Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden
Produkttyp	Raumheizer für feste Brennstoffe
Geräte Art	Type BF

Hersteller

3. Name	Varde Ovne A/S
Adresse	Haderslevvej 36, 6000 Kolding DK

Certificate

4. System - AVCP	System 3
5. Harmonisierte Norm	Danish Technological Institute, NB: 1235 Test report: 1235-CPRELAB-2436 EN 16529

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Tragfähigkeit	120 kg	EN 16529
Mindestabstand zu brennbaren Materialien	d _B 350 mm	
	d _F 350 mm	
	d _C 750 mm	
	d _R 350 mm	
	d _S 250 mm	
	d _L 0 mm	
	d _p 850 mm	
	s NPD mm	
Emissionen bei Nennwärmeleistung	CO 1331 mg/Nm ³	
	NOx 106 mg/Nm ³	
	OGC 100 mg/Nm ³	
	PM 21 mg/Nm ³	
Temperatur am Abgasstutzen	318 °C	
Mindestförderdruck	12 PA	
Abgasmassenstrom	4,9 g/s	
Temperatur am Abgasstutzen – Teillast	NPD °C	
Mindestförderdruck – Teillast	NPD PA	
Abgasmassenstrom – Teillast	NPD g/s	
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	Pass	
Raumwärmeleistung	4,6 kW	
Wasserwärmeleistung	NPD	
Effizienz	78 %	
Jahresnutzungsgrad	68 %	
Energie-Effizienz	103 A	
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD	

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Langeskov, Dänemark
09.11.2025



Lars U. Borch, CEO / Geschäftsführer
Lotus Heating Systems A/S



Declaration of Performance (DoP)

UniQ35-CPR-2026/04/02-V1

Product

1. Identification	UniQ 35 black insert 4 side frame
2. Intended use	Space heating in residential buildings
Product type	Room heater burning solid fuel
Type of appliance	Type BF

Manufacturer

3. Name	Varde Ovne A/S
Address	Haderslevvej 36, 6000 Kolding DK

Certificate

4. System of AVCP	System 3
5. Harmonized technical standard	Danish Technological Institute, NB: 1235 Test report: 1235-CPRELAB-2436 EN 16529

6. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Load bearing capacity	120 kg	EN 16529
Minimum distance to combustible materials	d _B 350 mm	
	d _F 350 mm	
	d _C 750 mm	
	d _R 350 mm	
	d _S 250 mm	
	d _L 0 mm	
	d _p 850 mm	
	s NPD mm	
Emissions at nominal heat output	CO 1331 mg/Nm ³	
	NO _x 106 mg/Nm ³	
	OGC 100 mg/Nm ³	
	PM 21 mg/Nm ³	
Flue gas outlet temperature	318 °C	
Minimum flue draught	12 PA	
Flue gas mass flow	4,9 g/s	
Flue gas outlet temperature – Part load	NPD °C	
Minimum flue draught – Part load	NPD PA	
Flue gas mass flow – Part load	NPD g/s	
Fire safety of installation to the chimney	Pass	
Space heat output	4,6 kW	
Water heat output	NPD	
Efficiency	78 %	
Seasonal efficiency	68 %	
Energy efficiency	103 A	
Environmental sustainability	NPD	

7. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Langeskov, Denmark
09.11.2025



Lars U. Borch, CEO / Managing Director
Lotus Heating Systems A/S



Déclaration des performances (DoP)

UniQ35-CPR-2026/04/02-V1

Produit

1. Identification	UniQ 35 black insert 4 side frame
2. Usages prévus	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels
Produit-type	Poêle à combustibles solides
Type d'appareil	Type BF

Fabricant

3. Nom	Varde Ovne A/S
Adresse	Haderslevvej 36, 6000 Kolding DK

Certificat

4. Système - AVCP	Système 3
5. Norm techniques harmonisées	Danish Technological Institute, NB: 1235 Test report: 1235-CPRELAB-2436 EN 16529

6. Performances déclarées

Caractéristiques Essentielles	Performances	Norm techniques harmonisées
Capacité de charge	120 kg	EN 16529
Distance minimum aux matériaux combustibles	d _B 350 mm	
	d _F 350 mm	
	d _C 750 mm	
	d _R 350 mm	
	d _S 250 mm	
	d _L 0 mm	
	d _p 850 mm	
	s NPD mm	
Puissance thermique nominale	CO 1331 mg/Nm ³	
	NOx 106 mg/Nm ³	
	OGC 100 mg/Nm ³	
	PM 21 mg/Nm ³	
Température de fumées à la sortie	318 °C	
Tirage minimal	12 PA	
Débit massique des gaz de combustion	4,9 g/s	
Température de fumées à la sortie – charge partielle	NPD °C	
Tirage minimal – charge partielle	NPD PA	
Débit massique des gaz de combustion – charge partielle	NPD g/s	
Sécurité incendie de l'installation au conduit de fumée	Pass	
Température de surface	4,6 kW	
Puissance calorifique de l'eau	NPD	
Rendement	78 %	
Rendement Saisonnier	68 %	
Efficacité Energétique	103 A	
Impact environnemental	NPD	

7. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Langeskov, Danemark
09.11.2025



Lars U. Borch, CEO / Directeur général
Lotus Heating Systems A/S



Dichiarazione di Prestazione (DoP)

UniQ35-CPR-2026/04/02-V1

Prodotto

1. Identificativo	UniQ 35 black insert 4 side frame
2. Usi previsti	Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali
Prodotto-tipo	Stufa a combustibile solido
Tipo di apparecchio	Type BF

Fabbricante

3. Nome	Varde Ovne A/S
Indirizzo	Haderslevvej 36, 6000 Kolding DK

Certificato

4. Sistema- VVCP	Sistema 3
5. Specifiche tecniche standardizzate	Danish Technological Institute, NB: 1235 Test report: 1235-CPRELAB-2436 EN 16529

6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche Essenziali	Prestazione		Specifiche tecniche standardizzate
Capacità di carico	120	kg	EN 16529
Distanza minima da materiale combustibile	d _B	350 mm	
	d _F	350 mm	
	d _C	750 mm	
	d _R	350 mm	
	d _S	250 mm	
	d _L	0 mm	
	d _p	850 mm	
	s	NPD mm	
Emissioni alla potenza nominale	CO	1331 mg/Nm ³	
	NO _x	106 mg/Nm ³	
	OGC	100 mg/Nm ³	
	PM	21 mg/Nm ³	
Temperatura dei fumi allo scarico	318	°C	
Tiraggio della canna fumaria	12	PA	
Portata massica dei gas di combustione	4,9	g/s	
Temperatura dei fumi allo scarico – carico parziale	NPD	°C	
Tiraggio della canna fumaria – carico parziale	NPD	PA	
Portata massica dei gas di combustione – carico parziale	NPD	g/s	
Sicurezza antincendio dell'installazione al camino	Pass		
Potenza termica resa all'ambiente	4,6	kW	
Potenza termica resa all'acqua	NPD		
Rendimento	78	%	
Rendimento stagionale	68	%	
Efficienza energetica	103 A		
Sostenibilità ambientale	NPD		

7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Langeskov, Danimarca
09.11.2025



Lars U. Borch, CEO / Amministratore Delegato
Lotus Heating Systems A/S



Prestatieverklaring (DoP)

UniQ35-CPR-2026/04/02-V1

Product

1. Identificatie	UniQ 35 black insert 4 side frame
2. Beoogd gebruik	Ruimteverwarming in woongebouwen
Producttype	Kachel op vaste brandstof
Soort apparaat	Type BF

Fabrikant

3. Naam	Varde Ovne A/S
Adres	Hadersslevvej 36, 6000 Kolding DK

Certificaat

4. System - AVCP	System 3
5. Harmonisatie van technische norm	Danish Technological Institute, NB: 1235 Test report: 1235-CPRELAB-2436 EN 16529

6. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie		Harmonisatie van technische norm
Draagvermogen	120	kg	EN 16529
Minimale afstand tot brandbare materialen	d _B	350 mm	
	d _F	350 mm	
	d _C	750 mm	
	d _R	350 mm	
	d _S	250 mm	
	d _L	0 mm	
	d _p	850 mm	
	s	NPD mm	
Emissies bij nominaal verwarmingsvermogen	CO	1331 mg/Nm ³	
	NO _x	106 mg/Nm ³	
	OGC	100 mg/Nm ³	
	PM	21 mg/Nm ³	
Rookgasuitlaatemperatuur	318	°C	
Minimale schoorsteentrek	12	PA	
Rookgasmassastroom	4,9	g/s	
Rookgasuitlaatemperatuur - deellad	NPD	°C	
Minimale schoorsteentrek - deellad	NPD	PA	
Rookgasmassastroom - deellad	NPD	g/s	
Brandveiligheid van de installatie aan de schoorsteen	Pass		
Warmteafgifte in de ruimte	4,6	kW	
Waterwarmteafgifte	NPD		
Efficiëntie	78	%	
Seizoensgebonden efficiëntie	68	%	
Energie-efficiëntie	103 A		
Milieuduurzaamheid	NPD		

7. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant erstrekt.

Ondertekend namens de fabrikant:

Langeskov, Denemarken
09.11.2025


Lars U. Borch, CEO / Algemeen directeur
Lotus Heating Systems A/S

PrestandadeklARATION (DoP)

UniQ35-CPR-2026/04/02-V1

Produkt

1. Identifikation	UniQ 35 black insert 4 side frame
2. Avsedd användning av produkten	Uppvärmning av bostadshus
Produkttyp	Rumvärmare som förbränner fast bränsle
Typ av apparat	Type BF

Tillverkare

3. Namn	Varde Ovne A/S
Adress	Haderslevvej 36, 6000 Kolding DK

Certifikat

4. Enligt AVCP	System 3
5. Harmoniserad teknisk standard	Danish Technological Institute, NB: 1235
	Test report: 1235-CPRELAB-2436
	EN 16529

6. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk standard
Bärförmåga	120	kg	EN 16529
Minsta avstånd till brännbart material	d _B	350 mm	
	d _F	350 mm	
	d _C	750 mm	
	d _R	350 mm	
	d _S	250 mm	
	d _L	0 mm	
	d _p	850 mm	
	s	NPD mm	
Utsläpp vid nominell värmeeffekt	CO	1331 mg/Nm ³	
	NO _x	106 mg/Nm ³	
	OGC	100 mg/Nm ³	
	PM	21 mg/Nm ³	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	318	°C	
Minsta rökgasdrag	12	PA	
Rökgasmassflöde	4,9	g/s	
Rökgastemperatur vid nominell effekt – Dellast	NPD	°C	
Minsta rökgasdrag – Dellast	NPD	PA	
Rökgasmassflöde – Dellast	NPD	g/s	
Brandsäkerhet vid installation av skorsten	Pass		
Värmeeffekt	4,6	kW	
Vattenvärmeeffekt	NPD		
Verkningsgrad	78	%	
Säsongseffektivitet	68	%	
Energieffektivitet	103 A		
Miljömässig hållbarhet	NPD		

7. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Langeskov, Danmark
09.11.2025



Lars U. Borch, CEO / Verkställande direktör
Lotus Heating Systems A/S

